

AUDREY A7-1

STYLISHES 21.5" ALL-IN-ONE POS TERMINAL



Als Teil der Audrey-Familie von Partner Tech ist die Audrey A7-1 mit dem 21,5-Zoll-Display das größte All-in-One-Terminal, das jemals von Partner Tech gebaut wurde. Es steht für die Zukunftsvision des POS von Partner Tech mit stilvollen Funktionen und innovativem Design. Industriequalität gepaart mit hochwertigem Design setzt neue Maßstäbe in Ihrem Geschäft oder Gastronomiebereich. Komplett lüfterlos mit verschiedenen Intel Prozessoren zur Auswahl, schnellster Speichertechnologie und 5 Jahren Garantie sorgt Audrey für eine lange Lebensdauer, die den Anforderungen der noch kommenden Jahre entspricht. Die Audrey A7-1 unterstützt bis zu drei gleichzeitig betriebene Monitore. So kann neben dem herkömmlichen zweiten Kundenmonitor noch ein dritter Digital Signage Monitor per HDMI angeschlossen werden. Ebenfalls bietet das All-in-one Design mit der VESA Vorrichtung die Möglichkeit das Terminal ohne Standfuß entweder auf einem Pole oder an einer Wand zu befestigen. Mit vielen optionalen Peripherien von Lesern bis zu Kundenmonitoren lässt sich das Terminal je nach Bedarf konfigurieren.

Mit dem optionalen Standfuß PS-104 wandeln sie die A7-1 in den Kioskmodus im Hochformat, mit einem integrierten Drucker und vielen weiteren Peripheriegeräten. Die Kombination von Leistung, einem großen Bildschirm und eleganten Design unterscheidet die Audrey A7-1 von herkömmlichen POS-Lösungen, die auf dem heutigen Markt angeboten werden.

BESONDERHEITEN

- All-in-one POS mit 21.5" Wide Screen Monitor
- Projiziert kapazitiver 10-Punkte Touch
- Leistungsstarke Intel Prozessoren von Celeron® bis Core™ i5
- Lüfterloses Design
- Schnellste Speichertechnologie mit M.2 PCIe Gen3.0
- DDR4 RAM bis zu 32 GB
- Unterstützung von 3 gleichzeitigen Monitoren (Bediener, Kunde und Digital Signage)
- Schlankes und stilvolles Design für den Handel oder Gastronomie

OPTIONEN

- Windows POSReady 7 - only with Intel Bay Trail and Skylake CPU
- Linux (Ubuntu)
- Kiosk Modus mit dem PS-104 Fuß
- PS-103 Fuß mit integriertem Drucker und Powered USB Hub
- 3-Spur Magnetkartenleser, Chipkartenleser, Fingerprint Sensor, RFID Leser, i-Button
- 2 x 20 VFD
- 10.1" Kundendisplay / optional mit Touch

AUDREY A7-1

MODELL		AUDREY A7-1	
Display	Max. Auflösung	1920 x 1080 Pixel	
	Größe	21.5"	
	Helligkeit	300 Nits	
	Kontrastverhältnis	1000:1	
	Reaktionszeit	22 ms typ	
	Farben	16.7 M	
	Betrachtungswinkel	Rechts 89° Links 89° / Oben 89° Unten 89°	
	Technologie	LCD mit LED Hintergrundbeleuchtung	
	Touch	Projiziert kapazitiver 10-Punkte Touch	
System	Prozessor (lüfterlos)	POS Ready 7, Windows 10 IoT, Linux (Ubuntu) Intel® Celeron® J1900 (Bay Trail) 2.00 GHz bis zu 2.40 GHz, 4 Kerne Intel® Celeron® 3955U (Skylake), 2.00 GHz, 2 Kerne Intel® Core™ i3-6100U (Skylake), 2.30 GHz, Dual Core Intel® Core™ i5-6300U (Skylake), 2.40 GHz bis zu 3.00 GHz, 2 Kerne Windows 10 IoT (64Bit), Linux (Ubuntu) Intel® Celeron® J3455 (Apollo Lake) 1.50 GHz bis zu 2.30 GHz, 4 Kerne Intel® Celeron® 3965U (Kaby Lake), 2.20 GHz, 2 Kerne Intel® Core™ i3-7100U (Kaby Lake), 2.40 GHz, 2 Kerne Intel® Core™ i5-7300U (Kaby Lake), 2.60 GHz bis zu 3.50 GHz, Dual Core	
	Arbeitsspeicher	Apollo Lake & Bay Trail: 4GB, 8GB DDR3L Skylake & Kaby Lake: 4GB, 8GB, 16GB DDR4	
	Speicher	Apollo Lake & Bay Trail: 128GB / 256GB M.2 SATA SSD Skylake & Kaby Lake: 128GB / 256GB M.2 PCIe Gen3.0 x2 SSD	
Schnittstellen		Apollo Lake, Skylake & Kaby Lake 2 x Serielle Ports, RS232 (RJ45), 0V/5V/12V konfigurierbar im BIOS (COM1, COM2) 2 x RJ45, IEEE 802.3 10/100/1000 Mbps Ethernet 4 x USB 3.0 1 x RJ11 Kassenlade (für 2 Kassenladen) 1 x DC 12 V Eingang Power-Jack 1 x DC 12 V Ausgang 1 x Line-out 1 x HDMI 1 x VGA	Bay Trail 3 x COM RS232 (RJ-45), 0V/5V/12V konfigurierbar im BIOS (COM1, COM2, COM3) 1 x RJ-45 Ethernet 1 x USB 3.0 & 3 x USB 2.0 1 x RJ-11 Kassenlade (für 2 Kassenladen) 1 x DC 12 V Eingang Power Jack 1 x DC+12V Ausgang 1 x Audio Line-out 1 x HDMI 1 x VGA
Erweiterungssteckplatz	Intern	1 x Mini-PCle	
Lautsprecher	Power	1 x 3 Watt	

AUDREY A7-1

MODELL		AUDREY A7-1		
Optionale Konfiguration	Erweiterungssteckplatz extern	Bay Trail: A) 1 x COM + 1 LPT B) 1 x 12V + 1 x 24V Powered USB	Apollo Lake: A) 2 x COM B) 1 x COM + 1 x LPT C) 1 x 12V + 1 x 24V Powered USB	Skylake & Kaby Lake: A) 2 x COM Port B) 1 x COM + 1 x LPT Port C) 1 x COM + 2 x USB 3.0 D) 2 x USB 3.0 + 1 x 12V + 1 x 24V Powered USB
	Peripherie	PS-103 Fuß mit integriertem Drucker und Powered USB Hub Kiosk Modus mit PS-104 Fuß Multi-Readerhousing mit 3-Spur Magnetkartenleser und Chipkartenleser und (Fingerprint Sensor oder RFID Leser oder i-Button) 10.1" Kundenmonitor CD-101C / optional mit Touch 2 x 20 VFD Apollo Lake, Skylake and Kaby Lake CPUs unterstützen bis zu 3 gleichzeitig betriebene Monitore (Betrieb, Kundenmonitor und Digital Signage)		
Sonstiges	Management	Intel AMT, Intel V-Pro (nur mit i5 CPU)		
	Farben	Schwarz + Silbergrau; Rose Gold + Silber		
	VESA Vorricht.	75 x 75		
	Material	Aluminiumfuß- und Rückseite; Plastikrahmen		
	Zertifizierungen	CB, EMC (CE, FCC, VCCI, BSMI), BSMI		
Strom	Netzteil	AC-Eingang 100~240V / DC-Ausgang 12 V, 90 W		
Abmessungen	ohne Standfuß	531(B) x 339 (H) x 45.7 (16.5) (T) mm		
	mit Standfuß	531(B) x 390 (H) x 200 (T) mm		
Temperatur	Betrieb	5°C ~ 40°C		
	Lagerung	-15°C ~ 60°C		
Luftfeuchtigkeit	Betrieb	15% ~ 80%		
	Lagerung	15% ~ 80%		

*Spezifikationen unterliegen Änderungen ohne vorherige Ankündigung. Apr19

